

A 44 – ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ #3

ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ

1. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ DIFFIE-HELLMAN

Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι αν δύο άτομα, η Αλίκη και ο Βασίλης έχουν ένα κοινό κλειδί, τότε μπορούν να επικοινωνήσουν μυστικά χρησιμοποιώντας ένα τυμηματικό κώδικα. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι πώς μπορούν η Αλίκη και ο Βασίλης να δημιουργήσουν αυτό το κοινό και κρυφό κειδί. Η γενική εντύπωση ήταν ότι η Αλίκη και ο Βασίλης δεν είναι δυνατό να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλειδί επικοινωνώντας φανερά: δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα κοινό μυστικό από το τίποτα.

Το 1976, σε μια ιστορική δημοσίευση, οι Diffie και Hellman πρότειναν το παρακάτω πρωτόκολλο.

Η Αλίκη και ο Βασίλης συμφωνούν σε ένα ‘μεγάλο’ πρώτο p και ένα γεννήτορα g της ομάδας $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. Τα p και g είναι γνωστά σε όλους.

- (1) Η Αλίκη επιλέγει τυχαίο $a \in [1, p - 1]$ και υπολογίζει το $A = g^a \pmod{p}$. Στέλνει το A στον Βασίλη.
- (2) Ο Βασίλης επιλέγει τυχαίο $b \in [1, p - 1]$ και υπολογίζει το $B = g^b \pmod{p}$. Στέλνει το B στην Αλίκη.
- (3) Η Αλίκη υπολογίζει $K = B^a$. Ο Βασίλης υπολογίζει $K = A^b$.

Οι Diffie και Hellman ισχυρίστηκαν ότι το K είναι το κοινό κρυφό κλειδί. Το ότι η Αλίκη και ο Βασίλης υπολογίζουν την ίδια τιμή είναι φανερό. Ότι η τιμή αυτή δεν μπορεί να υπολογίστει από κανένα άλλο δεν είναι καθόλου φανερό.

Κατ' αρχάς μπορούμε να δούμε ότι το πρωτόκολλο Diffie-Hellman μπορεί να περιγραφεί γενικώτερα για οποιαδήποτε πεπερασμένη αβελιανή ομάδα G .

Η Αλίκη και ο Βασίλης συμφωνούν σε μια ομάδα G και ένα $g \in G$. Ας είναι $|\langle g \rangle| = n$. Δηλαδή το g παράγει μια κυκλική υποομάδα τάξης n . Τα G, g και n είναι γνωστά σε όλους.

- (1) Η Αλίκη επιλέγει τυχαίο $a \in [1, n]$ και υπολογίζει το $A = g^a$. Στέλνει το A στον Βασίλη.
- (2) Ο Βασίλης επιλέγει τυχαίο $b \in [1, n]$ και υπολογίζει το $B = g^b$. Στέλνει το B στην Αλίκη.
- (3) Η Αλίκη υπολογίζει $K = B^a$. Ο Βασίλης υπολογίζει $K = A^b$.

Ας δούμε τι δεδομένα έχει ένας παθητικός παρατηρητής της συνομιλίας, η Γεωργία. Γνώριζει τα G, g και n (αφού αυτές είναι παράμετροι του συστήματος

γνώστες σε όλους), και έχει δει και τα g^a και g^b , αλλά όχι τα a και b ! Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι αυτό του υπολογισμού του g^{ab} . Αυτό ακριβώς είναι το υπολογιστικό πρόβλημα των Diffie και Hellman.

Τπολογιστικό πρόβλημα Diffie-Hellman (CDH). Δεδομένης μιας πεπερασμένης αβελιανής ομάδας G , ενός $g \in G$ και των g^a, g^b , υπολόγισε το g^{ab} .

Ένα σχετικό πρόβλημα είναι αυτό του διακριτού λογάριθμου στην G .

Πρόβλημα του διακριτού λογάριθμου ($\Delta\Lambda$). Δεδομένης μιας πεπερασμένης αβελιανής ομάδας G , ενός $g \in G$ και ενός $y \in \langle g \rangle$, υπολόγισε το $a \in [1, |\langle g \rangle|]$ τέτοιο ώστε $y = g^a$.

Είναι φανερό ότι όποιος μπορεί να λύσει το πρόβλημα $\Delta\Lambda$, μπορεί να λύσει και το CDH (πώς;) Με άλλα λόγια το πρόβλημα CDH δεν είναι υπολογιστικά δυσκολότερο από το $\Delta\Lambda$. Αυτό το γράφουμε $CDH \leq DL$. Ισχύει το αντίστροφο; Αν δηλαδή κάποιος μπορεί να λύσει το CDH μπορεί να λύσει και το $\Delta\Lambda$; Αυτό δεν είναι γενικά γνωστό. Κάτω από κάποιες υποθέσεις (που δε μπορούμε να αποδείξουμε) η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή τα προβήματα αυτά μάλλον είναι ισοδύναμα.

Οι Diffie και Hellman λοιπόν ισχυρίστηκαν ότι το πρόβλημα CDH (και συνεπώς το $\Delta\Lambda$) είναι δύσκολα για την ομάδα $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

Ορίζουμε και το πρόβλημα απόφασης των Diffie και Hellman.

Πρόβλημα απόφασης των Diffie-Hellman (DDH). Δεδομένης μιας πεπερασμένης αβελιανής ομάδας G και των $g, g^a, g^b, g^c \in G$ αποφάσισε αν $g^{ab} = g^c$.

Είναι φανερό ότι όποιος μπορεί να λύσει το CDH μπορεί να λύσει και το DDH (γιατί;) Άρα έχουμε

$$DDH \leq CDH \leq DL.$$

Η δυσκολία υπολογιστικής επίλυσης των τριών παραπάνω προβλημάτων έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια του πρωτοκόλλου Diffie-Hellman. Το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε είναι: για ποιές ομάδες είναι τα παραπάνω προβλήματα δύσκολα; Για παράδειγμα για την προσθετική ομάδα $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ τα παραπάνω προβλήματα είναι εύκολα (γιατί;) Υπάρχουν ομάδες στις οποίες τα προβλήματα να είναι δύσκολα;

Μία ακόμη παρατήρηση: αν η Γεωργία δεν παρακολουθούσε παθητικά τη συνομιλία, αλλά παρενέβαινε σ' αυτή, τότε το πρωτόκολλο δεν είναι πια ασφαλές. Η Γεωργία μπορεί να 'μπει ανάμεσα' στην Αλίκη και το Βασίλη, και να δημιουργήσει κοινό κλειδί και με τους δύο. Έτσι, η Αλίκη και ο Βασίλης θα συνομιλούν με τη Γεωργία νομίζοντας ότι μιλούν μεταξύ τους. Το πρόβλημα αυτό δε μπορεί να λυθεί μα 'μαθηματικό' τρόπο. Είναι φιλοσοφικό ζήτημα ταυτότητας και έχει σχέση και με την επόμενη ενότητα.

2. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Το πρωτόκολλο Diffie-Hellman μας λύνει ένα βασικό πρόβλημα. Είναι σημαντικότερο όμως ότι οδήγησε στην έννοια της κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού.

Σε ένα τέτοιο σύστημα, κάθε χρήστης, ας πούμε η Αλίκη και ο Βασίλης, έχουν ο καθένας από ένα ζευγάρι κλειδιών: το ιδιωτικό (που γνωρίζει μόνο ο χρήστης) και το δημόσιο (που είναι γνωστό σε όλους). Για να στείλει η Αλίκη ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στο Βασίλη, το κρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Βασίλη (με ένα αλγόριθμο E). Ο Βασίλης για να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα, χρησιμοποιεί το δικό του ιδιωτικό κλειδί (με ένα αλγόριθμο D). Δηλαδή αν το ζευγάρι κλειδιών του Βασίλη είναι (S_B, P_B) η Αλίκη, για να κρυπτογραφήσει το μήνυμα m υπολογίζει $c = E_{P_A}(m)$. Ο Βασίλης υπολογίζει το $D_{S_A}(C) = m$.

Για κάθε σύστημα δημόσιου κλειδιού που θα περιγράψουμε πρέπει να πούμε πώς κατασκευάζονται τα κλειδιά (προφανώς το ιδιωτικό κλειδί έχει σχέση με το αντίστοιχο δημόσιο), και ποιοί είναι οι αλγόριθμοι E και D .